

Plate-forme

Plate-forme opérateur 0,75 x 0,65 m (l x L) avec double accès latéral

Tablette électrique 0.75 x 0.50 m (l x L)

Verrouillage de sécurité des commandes

Commande de translation proportionnelle actionnable d'une seule main

Commandes spécifiques pour la tablette électrique

Anneau de fixation de la longe de sécurité

Alimentation et Transmission

4 batteries de traction 6 V 180 A/h, longue durée

Chargeur de batterie automatique bi-tension et à HF

Indicateur d'état de charge des batteries, niveau plate-forme

2 roues motrices électriques

Moteurs d'entraînement à courant alternatif

Freins de parking

Équipements et Accessoires

Mât en aluminium sans rotation et entretien

Système de protection anti-nid de poule

Pneus pleins en caoutchouc non marquants

Largeur de châssis 0,78 m

Descente manuelle

Dévers 2° avec avertisseur sonore et visuel

Sélecteur à clé de poste de commande

Compteur horaire

Point d'arrimage

Point d'élingage

Passages de fourches

Avertisseur sonore

Alarme de descente

Lampe à éclat type Xénon

Lubrification alimentaire

Options Disponibles

4 batteries Gel 6 V 180 A/h

Indicateur d'état de charge des batteries avec système de coupure si charge faible

Lubrification à basse température



JLG France

ZI de Beaulieu
F47400 FAUILLET

Tel: + 33 (0) 553 88 31 70

Fax: + 33 (0) 553 88 31 79

Email: jlgfrance@jlg.com

www.jlgeurope.com

An Oshkosh Corporation Company

	Toucan Duo
Hauteur Travail	6.00 m
Hauteur plate-forme	4.00 m
Capacité Plate-forme de travail	130 kg ¹
Capacité tablette élévatrice	70 kg
A1. Dimensions plate-forme (L x l)	0.75 m x 0.65 m
A2 Dimensions tablette élévatrice (L x l)	0.75 m x 0.50 m
B. Largeur totale	0.78 m
C. Hauteur repliée	1.79 m
D. Longueur totale	1.65 m
E. Empattement	1.35 m
F. Garde au sol	8 cm
Largeur châssis	0.78 m
Poids	1,000 kg
Pression au sol	13.10 kg/cm ²
Vitesse de translation - repliée	4 km/h
Vitesse de translation - dépliée	1 km/h
Rayon de braquage (extérieur)	1.64 m
Rayon de braquage (intérieur)	0.00 m
Pente admissible	20%
Ecartement par rapport au mur (avant)	0.00 m
Ecartement par rapport au mur (côté)	0.00 m
Bandages non marquants	300 x 80
Système électrique	24V DC
Batteries	24V - 180 A/hr
Chargeur	24V - 15A
Moteurs de roues	2 moteurs 24V AC - 320 W
Freins	Disques
Moteur électrique	1 kW
Systeme hydraulique	6 L

¹ Capacités indiquées sont pour 1 personne en usage intérieur seulement

* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

